

Claude Code

<code>/usage</code>	Kosten, Plan-Limits, Aktivität, auch <code>/cost</code>
<code>/context</code>	Kontextbelegung als Raster, mit Spartipps
<code>/compact Fokus</code>	Gespräch zusammenfassen, Kontext frei machen
<code>/resume</code>	frühere Sitzung fortsetzen
<code>/rewind</code>	Gespräch und Code zurückdrehen, auch <code>Esc Esc</code>
<code>/btw Frage</code>	Nebenfrage, ohne das Gespräch zu belasten <i>by the way</i>
<code>Umschalt+Tab</code>	Rechte-Modus wechseln
<code>Esc</code>	Claude unterbrechen

© 2026 Michael Blaess · michaelblaess.de

Git

<code>switch main</code>	zum Branch wechseln
<code>switch -c neu</code>	Branch anlegen und wechseln <i>create</i>
<code>switch -</code>	zurück zum vorigen Branch <i>wie cd -</i>
<code>restore datei</code>	Änderung verwerfen
<code>restore --staged datei</code>	aus dem Index nehmen
<code>pull --rebase</code>	holen, eigene Commits oben drauf

© 2026 Michael Blaess · michaelblaess.de

Neovim

<code>Esc</code>	zurück in den Normalmodus
<code>i a</code>	schreiben vor bzw. hinter dem Cursor <i>insert, append</i>
<code>:wq</code>	speichern und beenden
<code>:q!</code>	beenden ohne Speichern <i>! = mit Gewalt</i>
<code>dd</code>	Zeile ausschneiden <i>delete</i>
<code>yy</code>	Zeile kopieren <i>yank</i>
<code>p P</code>	einfügen hinter bzw. vor dem Cursor <i>put</i>
<code>u Strg+r</code>	rückgängig bzw. wiederherstellen <i>undo, redo</i>

© 2026 Michael Blaess · michaelblaess.de

SQL Server

<code>SCOPE_IDENTITY()</code>	letzte Identity, eigene Anweisung
<code>OUTPUT inserted.Id</code>	alle neuen Werte, mehrere Zeilen
<code>@@ROWCOUNT</code>	betroffene Zeilen, sofort lesen
<code>@@TRANCOUNT</code>	offene Transaktionen
<code>@@VERSION</code>	Version und Build als Text
<code>sp_who2 'active'</code>	Sitzungen, <code>BlkBy</code> = Blocker
<code>dm_exec_requests</code>	Anfragen, <code>blocking_session_id</code>

© 2026 Michael Blaess · michaelblaess.de

Visual Studio

<code>Strg+E, C</code>	Auswahl auskommentieren
<code>Strg+E, U</code>	Kommentar entfernen
<code>Strg+E, D</code>	Dokument formatieren
<code>F12</code>	Gehe zu Definition
<code>Strg+T</code>	Gehe zu Alle
<code>Strg+-</code>	zurück, <code>Strg+Umschalt+-</code> vor
<code>Strg+.</code>	Schnellaktionen, auch <code>Alt+Eingabe</code>
<code>F2</code>	Umbenennen, auch <code>Strg+R, R</code>
<code>F5</code>	Debuggen starten
<code>F9</code>	Haltepunkt setzen und entfernen

© 2026 Michael Blaess · michaelblaess.de

VS Code

<code>Strg+Umschalt+P</code>	Befehlspalette, auch <code>F1</code>
<code>Strg+P</code>	Datei schnell öffnen
<code>Alt+↑/↓</code>	Zeile verschieben
<code>Strg+#</code>	Zeilenkommentar ein und aus
<code>Strg+D</code>	nächstes Vorkommen dazu
<code>F12</code>	Gehe zu Definition
<code>Alt+←/→</code>	zurück bzw. vor
<code>Strg+Umschalt+F</code>	in allen Dateien suchen
<code>Strg+ö</code>	Terminal ein und aus
<code>Umschalt+Alt+F</code>	Dokument formatieren

© 2026 Michael Blaess · michaelblaess.de

Windows Terminal

Strg+Umschalt+P	Befehlspalette P alette
Strg+Umschalt+T	neuer Tab T ab
Strg+Tab	nächster Tab, mit Umschalt voriger
Strg+Umschalt+W	Bereich bzw. Tab schließen
Alt+Umschalt+Plus	neuer Bereich rechts <i>das Plus hat den senkrechten Strich</i>
Alt+Umschalt+Minus	neuer Bereich unten <i>das Minus ist die waagrechte Linie</i>
Alt+↑↓↔←→	zum Nachbarbereich
Strg+Umschalt+M	Markiermodus ein und aus M ark

© 2026 Michael Blaess · michaelblaess.de